

자연 통풍식 차폐용 쉘드

자연 통풍식 차폐용 쉘드는 자연 통풍으로도 공기 흐름이 충분한 곳에 사용됩니다.

적용 분야

인공 제설기, 기상 관측소, 빌딩관리시스템

특징

- 설치가 쉬운 차폐용 쉘드
- 자연 통풍용 다판식(multi-plate) 시스템
- 프로브 장착 간편
- 다양한 프로브에 적합(Ø15 및 Ø20 mm)
- 적용 마스터 지름: 25~50 mm
- 최고 풍속 68 km/h 및 수평으로 몰아치는 강수에도 보호



HC2-S3+E3-02XX를 설치한
AC1000



MP100A-T4를 설치한 AC1000



MP102H를 설치한 AC1000

주문 코드	AC1005	AC1002	AC1003
타입	HC2-S3/-S3H E3-02A 또는 HC2-S3C03	MP100A/ MP400A	MP102H/ MP402H
판 수	9	10	14
설치 방법	마운팅 브래킷 + 마운팅 클램프 마스터(Ø25~50 mm)		
프로브 설치	스크류 프로브 연결 Ø15 mm	스크류 프로브 연결 Ø25 mm	
크기	Ø130x140 mm	Ø130x160 mm	Ø130x215 mm

기본 제공

- 설치 설명서
- 설치용 부품